











## ECCO 120 BF

### Portal-Drehkreuz, 120° Teilung, mit Fahrradschleuse



Besonders geeignet für Zugänge im Außenbereich im Werkschutz und an Sportstätten sowie Garagenübergängen mit hohen Anforderungen an die mechanische Belastbarkeit.

Der Fahrradteil ist gegen unbefugte Durchgänge von Personen geschützt.



- ✓ Durchganggeschützter Fahrradteil
- ✓ Einfache Montage
- ✓ Vandalismus-sicher
- ✓ Ein- oder Zweirichtungs-Betrieb
- ✓ Eingangsrichtung änderbar
- ✓ Langlebige Qualität
- ✓ Integrierte LOGITURN-Steuerung
- ✓ Wartungsfreie Mechanik
- ✓ Durchgangszählung
- ✓ Gut zugängliche Elektronik



## Beschreibung

Das motorgetriebene mannshohe Portaldrehkreuz ECCO 120 BF gestattet durchgehenden Personen die Mitnahme von Fahrrädern oder Surfbrettern. Dabei verhindert eine Sicherheitseinrichtung das Durchschlüpfen von Personen durch den Fahrradteil.

ECCO 120 BF ist besonders für den Werkschutz-Außenbereich sowie für Stadien, Freizeitbetriebe und Übergänge von Garagen zu Gebäuden geeignet.

ECCO 120 BF ist für Ein- oder Zweirichtungs-Betrieb geeignet und bietet durch die 120° Teilung einen hohen Durchgangskomfort bei guter Vereinzelung.

## Anwendungsbereiche

- Werksschutz
- Stadien und Freizeiteinrichtungen
- Parks und Garagen

## Technische Eigenschaften

Stromversorgung:	230V ~ 50-60 Hz
Mittlerer Verbrauch:	40Wh
Anschlusswert:	100VA
Durchgangsfrequenz bis:	25 P/min.
Lagertemperatur:	-40°C bis +50°C
Betriebstemperatur:	-20°C bis +40°C *1)
Portal Breite/Höhe:	2.383 mm / 2.252 mm
(mit Dach):	(2.334 mm)
Tiefe:	1.280 mm
Durchg. Breite/Höhe:	615 mm / 2.050 mm
Masse:	355 kg
Schnittstellen:	RS485, potentialfreie Kontakte, Optokoppler-Eingänge, optional RS232
Material:	CrNi –Stahl Werkstoff 1.4301, Aluminium pulverbeschichtet
Wirt. Nutzungsdauer:	18 Jahre

\*1) unter -20°C bis -30°C nur mit Winterpaket

## Ausführungen

6ELK3A0BB-F	ECCO 120 BF LT BASIC
6ELK3A0BB-F0	ECCO 120 BF LT BASIC o.SpT
6ELK3A0BC-F	ECCO 120 BF LT Fahrrad-DK CrNi
6ELK3A0BC-F0	ECCO 120 BF LT Fahr-DK oSp CrNi

## Sonderausstattung

6ED-D1K4-B	ECCO Dach BASIC, Tiefe 1.500mm
6ED-R1K4-B	ECCO Dach BASIC, Tiefe 2.500mm
6ED-D3U4-C	ECCO Dach COMFORT, Tiefe 1.624mm
6ED-R3U4-C	ECCO Dach COMFORT, Tiefe 2.624mm
21084-N	Bodenrahmen+Rollensatz
62710-N	Regenablaufrohr aus CrNi-Stahl
22195-N	Aufpreis Sonderfarbe RAL f.CrNi-Modell
22198-N	Komplettbeschichtung f. BASIC-Modell
21764-N	Freigabesignal LED
22803-N	Befestigungssatz FFO-03
22813	Fundamentkonsolensatz FU-03

## Passende Produkte

- Diverse Leserstandsäulen
- Mechanische Gehüren ECCO
- Anbau / Solitär
- Motorische Gehüren ECCO
- Anbau / Solitär

