




ECCO 90 HE




Portaldrehkreuz mit Holmen, 90° Teilung

Besonders geeignet für Zugänge im Außenbereich im Werkschutz und an Sportstätten sowie Garagenübergängen mit hohen Anforderungen an die mechanische Belastbarkeit.




Motorized




For outdoor use




Control unit



Up to 20 P/min.



Communication



Bidirectional operation




Changeable parameters



Energy-efficient



Low maintenance



Low noise



Safety level: 5

- ✓ Kartenleser integrierbar
- ✓ Architekturfreundliche Transparenz
- ✓ Einfache Montage
- ✓ Vandalismus-sicher
- ✓ Ein- oder Zweirichtungs-Betrieb
- ✓ Eingangsrichtung änderbar
- ✓ Hoher Personendurchsatz
- ✓ Langlebige Qualität
- ✓ Integrierte LOGITURN-Steuerung
- ✓ Wartungsfreie Mechanik
- ✓ Durchgangszählung
- ✓ Gut zugängliche Elektronik



Beschreibung

Das motorgetriebene mannshohe Portaldrehkreuz ECCO 90 HE mit Trommel, Abweisrechen, Leitelementen und Standfüßen aus rostfreiem Edelstahl ist besonders für den Werkschutz-Außenbereich sowie für Stadien, Freizeitbetriebe und Übergänge von Garagen zu Gebäuden geeignet.

ECCO 90 HE fügt sich durch seine geringe Baugröße und seine Transparenz ohne Störung in Zaunanlagen ein.

ECCO 90 HE ist für Ein- oder Zweirichtungs-Betrieb geeignet und bietet durch die 90° Teilung eine hohe Personenvereinzelnung.

Als besonders preiswerte Alternative ist eine feuerverzinkte Version erhältlich.

Anwendungsbereiche

- Werksschutz
- Stadien und Freizeiteinrichtungen
- Parks und Garagen

Technische Eigenschaften

Stromversorgung:	230V ~ 50-60 Hz
Mittlerer Verbrauch:	35Wh
Anschlusswert:	100VA
Durchgangsfrequenz bis:	20 P/min.
Lagertemperatur:	-40°C bis +50°C
Betriebstemperatur:	-20°C bis +40°C *1)
Portal Breite/Höhe:	1.451 mm / 2.252 mm
(mit Dach):	(2.334 mm)
Tiefe:	1.069 mm
Durchg. Breite/Höhe:	550 mm / 2.050 mm
Masse:	223 kg
Schnittstellen:	RS485, potentialfreie Kontakte, Optokoppler-Eingänge, optional RS232
Material:	CrNi –Stahl Werkstoff 1.4301, Aluminium pulverbeschichtet

Wirt. Nutzungsdauer: 18 Jahre

*1) unter -20°C bis -30°C nur mit Winterpaket

Ausführungen

6ELE4A0HC	ECCO 90 HE CrNi
6ELE4A0HB	ECCO 90 HE Basic

Sonderausstattung

6ED-D1K1-B	ECCO Dach BASIC, Tiefe 1.500mm
6ED-R1K1-B	ECCO Dach BASIC, Tiefe 2.500mm
6ED-D3U1-C	ECCO Dach COMFORT, Tiefe 1.624mm
6ED-R3U1-C	ECCO Dach COMFORT, Tiefe 2.624mm
62710-N	Regenablaufrohr aus CrNi-Stahl
21705-N	Dämmerungsschalter
22194-N	Aufpreis Sonderfarbe RAL f. CrNi-Modell
22197-N	Komplettbeschichtung f. BASIC-Modell
21764-N	Freigabesignal LED
22801-N	Befestigungssatz FFO-01
22811	Fundamentkonsolensatz FU-01

Passende Produkte

Diverse Leserstandsäulen
 Mechanische Gehüren ECCO Anbau / Solitär
 Motorische Gehüren ECCO Anbau / Solitär

