





ECCO 120 BE

Portaldrehkreuz mit Bügeln, 120° Teilung

Besonders geeignet für Zugänge im Außenbereich im Werkschutz und an Sportstätten sowie Garagenübergängen mit hohen Anforderungen an die mechanische Belastbarkeit.




Motorized




For outdoor use




Control unit



Up to 25 P/min.



Communication



Bidirectional operation




Changeable parameters



Energy-efficient



Low maintenance



Low noise



Safety level: 5

- ✓ Architekturfreundliche Transparenz
- ✓ Einfache Montage
- ✓ Vandalismussicher
- ✓ Ein- oder Zweirichtungs-Betrieb
- ✓ Eingangsrichtung änderbar
- ✓ Langlebige Qualität
- ✓ Integrierte LOGITURN-Steuerung
- ✓ Wartungsfreie Mechanik
- ✓ Durchgangszählung



Beschreibung

Das motorgetriebene mannshohe Portaldrehkreuz ECCO 120 BE mit Trommel, Abweisrechen, Leitelementen und Standfüßen aus rostfreiem Edelstahl ist besonders für den Werksschutz-Außenbereich sowie für Stadien, Freizeitbetriebe und Übergänge von Garagen zu Gebäuden geeignet.

ECCO 120 BE fügt sich durch seine geringe Baugröße und seine Transparenz ohne Störung in Zaunanlagen ein.

ECCO 120 BE ist für ein- oder zweirichtungs-Betrieb geeignet und bietet durch die 120° Teilung eine hohen Durchgangskomfort bei guter Vereinzelnung.

Als besonders preiswerte Alternative ist eine feuerverzinkte Version erhältlich.

Anwendungsbereiche

- Werksschutz
- Stadien und Freizeiteinrichtungen
- Parks und Garagen

Technische Eigenschaften

- Stromversorgung: 230V ~ 50-60 Hz
Mittlerer Verbrauch: 35Wh
Anschlusswert: 100 VA
Durchgangsfrequenz bis: 25 P/min.
Lagertemperatur: -40°C bis +50°C
Betriebstemperatur: -20°C bis +40°C *1)
Portal Breite/Höhe: 1.618 mm / 2.252 mm
(mit Dach): (2.334 mm)
Tiefe: 1.280 mm
Durchg. Breite/Höhe: 640 mm / 2.050 mm
Masse: 313 kg
Schnittstellen: RS485, potentialfreie Kontakte, Optokoppler-Eingänge, optional RS232
Material: CrNi –Stahl Werkstoff 1.4301, Aluminium pulverbeschichtet
Wirt. Nutzungsdauer: 18 Jahre
*1) unter -20°C bis -30°C nur mit Winterpaket

Ausführungen

- 6ELE3A0BC** ECCO 120 BE CrNi
6ELE3A0BB ECCO 120 BE Basic

Sonderausstattung

- 6ED-D1K2-B** ECCO Dach BASIC, Tiefe 1.500mm
6ED-R1K2-B ECCO Dach BASIC, Tiefe 2.500mm
6ED-D3U2-C ECCO Dach COMFORT, Tiefe 1.624mm
6ED-R3U2-C ECCO Dach COMFORT, Tiefe 2.624mm
62710-N Regenablaufrohr aus CrNi-Stahl
21705-N Dämmerungsschalter
22194-N Aufpreis Sonderfarbe RAL f. CrNi-Modell
22197-N Komplettbeschichtung f. BASIC-Modell
21764-N Freigabesignal LED
22802-N Befestigungssatz FFO-02
22812 Fundamentkonsolensatz FU-02

Passende Produkte

- Diverse Leserstandsäulen
Motorische Gehüren ECCO Anbau / Solitär
Mechanische Gehüren ECCO Anbau / Solitär

