














ECCO 120 LIGHT

Portaldrehkreuz mit Holmen, 120° Teilung

Besonders geeignet für Zugänge im Außenbereich im Werkschutz und an Sportstätten sowie Baustellen mit mittlerer Anforderung an die mechanische Belastbarkeit.

 Motorized	 For outdoor use IP43 IP44	 Control unit LOGITURN®
 Up to 25 P/min.	 Communication RS-485	 Bidirectional operation
 Changeable parameters Überwindungssicherheit Fluchwegtauglichkeit Komfort Frequenz	 Energy-efficient 35Wh	 Low maintenance
 Low noise 0.5m 44 dB(A)	 Safety level: 4	

- ✓ Einfache Montage
- ✓ Ein- oder Zweirichtungs-Betrieb
- ✓ Eingangsrichtung änderbar
- ✓ Hohe Qualität und kostengünstig
- ✓ Integrierte LOGITURN-Steuerung
- ✓ Wartungsfreie Mechanik
- ✓ Durchgangszählung
- ✓ Anlieferung teilmontiert in Kiste



Beschreibung

Das Portal des motorgetriebenen mannshohen Drehkreuzes ECCO 120 LIGHT ist aus sendzimirverzinktem Stahl gefertigt.

Die Sperrholme, Abweisrechen und Leitgeländer sind feuerverzinkt ausgeführt.

Das Portal ist zusätzlich pulverbeschichtet in RAL 9006. Es ist besonders für den Werkschutz-Außenbereich sowie für Baustellenabsicherung und als Mietanlagen geeignet.

ECCO 120 LIGHT ist für Ein- oder Zweirichtungs-Betrieb geeignet und bietet durch die 120° Teilung einen hohen Durchgangskomfort bei guter Vereinzelung.

Anwendungsbereiche

- Werkschutz
- Baustellen
- Parks und Veranstaltungen
- Mietanlagen

Technische Eigenschaften

Stromversorgung:	230V ~ 50-60 Hz
Mittlerer Verbrauch:	35Wh
Anschlusswert:	100VA
Durchgangsfrequenz bis:	25 P/min.
Lagertemperatur:	-40°C bis +50°C
Betriebstemperatur:	-20°C bis +40°C
Portal Breite/Höhe:	1.483 mm / 2.200 mm
Tiefe:	1.247 mm
Durchg. Breite/Höhe:	600 mm / 2.050 mm
Masse:	210 kg
Schnittstellen:	RS485, potentialfreie Kontakte, Optokoppler-Eingänge, optional RS232
Material:	Stahl verzinkt und pulverbeschichtet
Vandalismusschutz:	Über Sicherheits-Rutschkupplung, Auslösemoment >340Nm
Wirt. Nutzungsdauer:	15 Jahre

Ausführungen

6ELE3A0HL-N ECCO 120 LIGHT

Sonderausstattung

2PV12-N	Sensorstart berührungslos
22802L-N	Befestigungssatz FF-02
22822-L	Bohrschablone BS-02
22812-L	Fundamentkonsolensatz FU-02
70032-N	ECCO LIGHT komplett zusammengebaut

